



## Vlaggenmast met grondbuis (60-100 mm)

Wat heeft u nodig:

1. Grondboor met diameter grondbuis
2. Schep
3. Grondbuis 1 m
4. Waterpas
5. Water
6. 2 x 25 kg (60 en 70 mm vlaggenmast) of 5 x 25 kg (90 en 100 mm vlaggenmast) Betonmortel

### STAP 1:

Graaf een gat van LxBxD=30x30x30 cm (60 en 70 mm vlaggenmast) of LxBxD=40x40x50 cm (90 en 100 mm vlaggenmast).

### STAP 2:

Zet vervolgens de grondboor in de bodem en boor een gat tot ca. 90-100 cm diep maar zorg ervoor dat de grondbuis iets (5 cm) boven het maaiveld uitsteekt. Daarmee voorkomt u dat er water en vuil in de grondbuis loopt.

### STAP 3:

Plaats de grondbuis in het gat.

### STAP 4:

Vul het gegraven gat tot (eventueel 5 cm onder) het maaiveld met beton.

### STAP 5:

Plaats uw waterpas verticaal aan de binnenzijde van de grondbuis en richt deze zo nauwkeurig mogelijk verticaal. LET OP: u kunt de vlaggenmast later niet meer bijstellen!

### STAP 6:

Laat de beton een aantal dagen uitharden.

### STAP 7:

Gooi eventueel een beetje grind onderin de grondbuis. Bedek het beton met zand of graszode en plaats de vlaggenmast.